



22

## Déclaration des performances

N° 2

- Code d'identification unique du produit type :  
Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants, à maçonner.
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :  
Blocs de coffrage en béton – Date de fabrication : voir marquage sur le produit
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 15435 :2008 et son complément national EN 15435/CN :2009
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :  
SEAC GF – Avenue de la Têt – Z.A. du Ribéral – 66540 BAHO
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
Système 4
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances		
Dispositions constructives	Dimensions (mm)	500x200x200	500x275x200	500x200x200
	Surface des évidements des entretoises (mm <sup>2</sup> )	5270	5809	15183
	Tolérances dimensionnelles	D1		
Variations dimensionnelles		≤ 0,45 mm/m		
Réaction au feu		Euroclasse A1		
Perméabilité à la vapeur d'eau		5/15		
Résistance mécanique	Résistance à la traction des entretoises	≥ 0.4 N/mm <sup>2</sup>	Non concerné	≥ 0.2 N/mm <sup>2</sup>
	Résistance à la flexion des parois	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>		
Isolation acoustique au bruit aérien		Masse volumique sèche du béton des blocs : 2050 kg/m <sup>3</sup>		
Résistance thermique		Conductivité thermique : λ <sub>10,sec</sub> = 1.11 W/(m.K) valeur tabulée à P = 50%		
Durabilité		Blocs non soumis à un gel sévère		

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

ROUSSEL Philippe  
Directeur

Fait à BAHO  
Le 09-05-2025