



1164

22

1164-CPR-ESL183

Déclaration des performances

N° 8

1. Code d'identification unique du produit type :
Elément de structure linéaire en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Elément de structure linéaire en béton – date de fabrication : voir marquage produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Planchers et ossatures en béton
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
**SEAC, Usine de Pamiers
ZAC de Roques
Route de Toulouse
F-09100 PAMIER**
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
**CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
n° 1164-CPR-ESL183**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--|---------------------------------------|
| Résistance à la compression du béton | 35 et 40 MPa | EN 13225:2013 |
| Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers | Acier pour béton armé $R_m = 575 \text{ MPa}$ $R_e = 500 \text{ MPa}$ | |
| Résistance mécanique (par calcul) | Voir dispositions constructives | |
| Résistance au feu (pour la capacité portante) | Voir dispositions constructives | |
| Durabilité vis-à-vis de la corrosion | XC4 – XD3 – XS3 – XF1 XA1 et XA2 (au cas par cas) | |
| Dispositions constructives | Section à la demande Dimension sur mesure avec une limitation en poids de 20 tonnes en poids unitaire Autres caractéristiques : voir documentation technique | |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Dominique SERET, Directeur
A Pamiers, le 15/12/2023

